

TROKOVNIK

Digitalni ravni detektor sa akvizicijskom stanicom

OPIS

Dimenzije DR ploče maksimalno 365 x 443 x 15 mm
Bežični prijenosni digitalni ravni detektor
Bežični ravni detektor izveden iz Cezij-Jodida (CsI)
Mogućnost povezivanja kabelom
Automatsko prepoznavanje snopa (AED)
Bežično povezivanje sa akvizicijskom stanicom
Dimenzija aktivne površine detektora minimalno 35x42,7 cm
Prostorna rezolucija minimalno 4,3 lp/mm
Dimenzija aktivne matrice detektora minimalno 2500x3052 piksela
Veličina piksela najviše 140 µm
Dubina akvizicije detektora minimalno 16 bita
Energetski raspon: 40 ~ 150 kV
Masa detektora (uključujući bateriju) najviše 3 kg
Stanje (kapacitet) napunjene baterije u operativnom radu detektora: minimalno 6 sati rada, a na čekanju 13 sati
Punjač baterija sa dvije baterije
Zaštita IP53
3 godine garancija

Software:

Softver za obradu DICOM slike sadrži minimalno sljedeće alate: pozitivan/negativan prikaz slike, rotacija, zrcaljenje, kontrast, povećanje/smanjenje snimke, smanjenje šuma snimke, prikaz histograma i senzimetrijske krivulje, prikaz slike preko cijelog ekrana, dodavanje bilježaka snimci, mjerenje udaljenosti i kutova.

Softver za obradu DICOM slike

Veterinarski softver za obradu DICOM slike posjeduje optimizirane algoritme za procesiranje slike za različite projekcije svih dijelova tijela

Aktivirana SOP klasa DICOM Print

Aktivirana SOP klasa DICOM Storage Commitment

Aktivirana SOP klasa DICOM Send

Garancija opreme: _____

Servis: _____

*privitak prospekt opreme

CIJENA bez PDV-a: _____

CIJENA s PDV: _____

Datum: _____

(pečat i potpis)